

# Laserempfänger CR 600 f. Rotationslaser



## Technische Spezifikationen

Typ	CR 600 / CR 700
Hersteller	Sitech
Wellenlänge (nm)	610 bis 900 (rot+infrarot)
Betriebstemperatur	-20... +50°C
Akkustandzeit (h)	100
Länge (mm)	180
Gewicht (kg)	0,5
Bemerkung 1	15 lineare Anzeigesegmente
Länge Transport (mm)	600
Breite Transport (mm)	500
Höhe Transport (mm)	200
Transportgewicht (kg)	5

**Art.-Nr.** **MPRLZ-ME**

## Pluspunkte

- + für kleine Bagger
- + mit Lattenklemme und Magnethalterung
- + in stabilem Transportkoffer
- + Automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn kein Laserstrahlempfang oder keine Tastenbedienung erfolgte

# Laserempfänger CR 600 f. Rotationslaser

---

## Passt als Zubehör zu:

---

Einneigungs-Nivellierlaser LL300 von Sitech

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x von Mikrofyn A/S

Zweineigungslaser GL422 von Sitech

## Unsere Empfehlungen:

---

Einneigungs-Nivellierlaser LL300 von Sitech

Einneigungs-Nivellierlaser ML 11x von Mikrofyn A/S

**Der direkte Weg zur Miete:**

**0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)**

**Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:**

**<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/MPRLZ-ME>**

**Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:**

**Visit us on Facebook:**

**[www.facebook.com/ZeppelinRental](http://www.facebook.com/ZeppelinRental)**

