

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)



Technische Spezifikationen

| | |
|--------------------------|---|
| Typ | 2.2 N-CD |
| Hersteller | Heide Pumpen GmbH |
| Förderstrom max. (l/min) | 800 |
| Druckanschluss (Zoll/mm) | R3" / Storz B |
| Elektroanschluss (V/Hz) | 400/50 |
| Förderhöhe (m) | 22,5 |
| Förderstrom max. (m³/h) | 60 |
| Gewicht (kg) | 40 kg |
| Tauchtiefe max. (m) | 30 |
| Motorleistung (kW) | 2,2 |
| Nennstrom (A) | 5,1 |
| Schwimmerschaltung | Hand-0-Auto** |
| Bemerkung 1 | **Hand-0-Auto = Schwimmerschaltung für alle 380 V Tauchpumpen (separater Kleinschaltkasten) |
| Länge Transport (mm) | 238 |
| Breite Transport (mm) | 238 |
| Höhe Transport (mm) | 601 |
| Transportgewicht (kg) | 53 |
| Art.-Nr. | PRTP6-N2D |

Pluspunkte

- + Leistungsstark und robust für schwerste Einsätze
- + Schmutzwasser bis 11mm Korngröße
- + Entleeren von Gruben, Schächten und Behältern
- + Wassernentnahme aus Flüssen und Teichen
- + Umwälzen und Belüften von Teichen
- + Entsorgen von Suspension
- + Entwässern von Tunnelbaustellen
- + Drehstrompumpe mit montiertem Motorschutzstecker MWDC 16A (mit Phasenwender und Drehrichtungskontrolle) und 20m Kabel H07RNF

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)

Passendes Zubehör:

Verlängerungskabel 25m, 400V/16A

Adapter von B- auf A-Schlauch von Heide Pumpen GmbH

B-Schlauch = 3", 20m von Heide Pumpen GmbH

Alternative Produkte:

Tauchpumpe NAUTIC 600N-CW/S (bis 24 m³/h, bis 20 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CW (bis 48 m³/h, bis 22 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 3 o. 3.7N-CD (bis 75 m³/h, bis 26 m Förderhöhe) von Heide Pumpen GmbH

Tauchpumpe NAUTIC 2N-CD (bis 60 m³/h, bis 22 m Förderhöhe)

Der direkte Weg zur Miete:

0800-1805 8888 (kostenfrei anrufen)

Der direkte Weg zum ausgewählten Produkt:

<https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PRTP6-N2D>

Der direkte Weg zu Zeppelin Rental:

Visit us on Facebook:

www.facebook.com/ZeppelinRental

